

KBT900AE

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, Antraciet, 90 cm, A



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja •

EAN-code: 8017709312961

ESTHETIEK

Kleur: Antraciet • Esthetiek: Universeel • Design: T-vorm plat • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1,3 W • Capaciteit P0: 730 m³/h • Vermogen motor: 230 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 500 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 31.2 •
Lichtefficiëntie (LEC): 60.0 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76.5 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 265 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 480 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 713 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 46 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 62 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 71 dB(A) • Power consumption in stand-by
mode (Ps): 0.22 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.9 • Energie-efficiëntie-index: 52.0 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 395 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 451 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-
efficiëntiepunt (Wbep): 159 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 3 W • Gemiddelde lichtsterkte van het
licht op het kookoppervlak (Emiddle): 156 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 230 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 265 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Vermogen: 138 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 360 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Vermogen: 160 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 480 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Vermogen: 184 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 713 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 233 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 520x900x450 • Breedte product: 900 mm • Diepte product: 450 mm • Hoogte product: 520 mm •

Netto gewicht (kg): 14.000 kg • Bruto gewicht (kg): 18.000 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Schacht reductie: Ja

OPTIONAL

KITFCKBTR: Accessoires, HoodsKITFCKBT: Accessoires, Hoods