


KD90HNE

Afzuigkap, Wandkap, Classici, Zwart, 90 cm, A+



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • EAN-code: 8017709243609

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glanzend • Esthetiek: Classici • Design: Trapeze • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja

BEDIENING

Regeling bediening: Bedieningsknoppen • Bedieningsknoppen: Classici • Aantal bedieningsknoppen: 2 • Kleur knoppen: Rvs look

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 815 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: RVS • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A+ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 40 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 36.2 •
Lichtefficiëntie (LEC): 78.2 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 78.5 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 288 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 630 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 781 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 48 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 67 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 72 dB(A) • Tijdstoenamefactor (F): 1.00 •
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 413 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 476 Pa •
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 151 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL):
2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 172 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa):
67 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 277 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 288 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Vermogen: 173 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 421 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Vermogen: 199 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 630 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Vermogen: 223 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 781 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 224 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 1230x900x555 • Breedte product: 900 mm • Diepte product: 555 mm • Hoogte product: 1230 mm •

Netto gewicht (kg): 18.200 kg • Bruto gewicht (kg): 25.100 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

