


KSED95AE

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, Antraciet, 90 cm, B



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • EAN-code: 8017709212209

ESTHETIEK

Kleur: Antraciet • Esthetiek: Universeel • Design: Trapeze • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3

BEDIENING

Regeling bediening: Slider

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 595 m³/h • Vermogen motor: 200 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Meegeleverde koolstoffilters: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): B • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): B • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): D •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 25.3 •
Lichtefficiëntie (LEC): 74.3 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 70.8 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 328 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 588 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 50 dB(A) •
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 65 dB(A) • Tijdstoenamefactor (F): 1.1 • Energie-efficiëntie-
index: 61.2 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 318 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 375 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 131 W • Nominaal stroomverbruik van het
lichtsysteem (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 164 lux • Geluidsniveau op de
hoogste stand (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 202 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 328 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Vermogen: 140 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 420 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 157 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 588 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Vermogen: 191 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 704x900x500 • Breedte product: 900 mm • Diepte product: 500 mm • Hoogte product: 704 mm •
Netto gewicht (kg): 13.500 kg • Bruto gewicht (kg): 16.900 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

