

KV694R

Afzuigkap, Wandkap, Dolce Stil Novo, Zwart, 90 cm, A+



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • Randafzuiging: Ja • EAN-code: 8017709305789

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Koper • Esthetiek: Dolce Stil Novo • Design: Schuin • Materiaal: Glas • Type glas: Zwart

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling • Auto-vent 2.0: Ja

BEDIENING

Regeling bediening: Touch control met wit achtergrond verlichting • Kleur LED: Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 2.1 W • Dimmerfunctie: Ja • Light color temperature range: 2700° - 4000° °K • Capaciteit P0: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 2 • Vetfilters: RVS • Meegeleverde koolstoffilters: Ja • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 450 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A+ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): E • Lichtefficiëntieklasse (LEC):: A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 42 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 35.6 • Lichtefficiëntie (LEC): 35.5 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 64.2 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 265 m³/h • Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 621 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 777 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 47 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid: 67 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 70 dB(A) • Vermogensverbruik in Off modus (Po): 0.49 W • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0.99 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.7 • Energie-efficiëntie-index: 41.3 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 400 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 485 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 151 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 4 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 142 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 279 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 265 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Vermogen: 160 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 391 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Vermogen: 212 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 621 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Vermogen: 248 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 777 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Vermogen: 276 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 459x895x439 • Breedte product: 895 mm • Diepte product: 439 mm • Hoogte product: 459 mm •
Netto gewicht (kg): 20.000 kg • Bruto gewicht (kg): 24.700 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Charcoal filter, Hoods

